

L95-2~8(+)-温湿度记录仪

简要介绍:

L95 系列温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。

- *大屏幕温度显示，直观明了；
- *内置充电式高能锂电池，无需购买电池；
- *自带按键可开关仪器，报警开关，最大最小数值查询；
- *USB 通讯接口，数据下载便捷；
- *高强度外壳，人性化设计，安装方便；
- *绿色软件，无需安装，适合任意系统；



L95 系列的特色:

- 1、大屏幕液晶实时显示温湿度，直观明了，外形美观大方；
- 2、全程跟踪记录温湿度数据，测量数据精确、记录时间长。
- 3、记录间隔可用软件进行设置，2 秒至 24 小时任意可调。
- 4、软件界面简洁友好、操作方便，数据可保存为记录仪文件，也可另存为 WORD 或 EXCEL 文档，方便备份和日后调用，保存的数据和曲线均可打印。
- 5、可根据客户需求任意设置报警上下限，实现温湿度超限报警功能，报警方式多样，此款为内置蜂鸣报警。
- 6、独创性多按钮设计，可以手动开关机，开关报警，查看最大最小值等；
- 7、独创性的使用内置充电式锂电池供电，无需购买电池，整机功耗小，待机时间长；
- 8、独特的 USB 供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；
- 9、扩展功能强，可定制多通道温湿度记录，也可选配记录仪专用打印机。

基础型

L95-2~8系列产品介绍

技术指标：

产品型号	L95-2	L95-4	L95-6	L95-8
测量范围	温度：-40~100℃ 湿度：0~100%RH			
测量精度	温度：±0.5℃ 湿度：±3%RH			
测量通道	1路温湿度	2路温湿度	3路温湿度	4路温湿度
记录容量	1.6~3.2万组	8000~1.6万组	5500~1.1万组	4000~8000组
传 感 器	温度：NTC 湿度：霍尼韦尔，传感器标配5米，也可定制长度			
分 辨 率	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH			
记录间隔	2秒~24小时任意可调			
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动			
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止			
电 池	内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电			
通讯接口	USB通讯或RS232通讯或RS485通讯（远距离通讯）			
应用软件	中文简体或英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）			
按键功能	带开关键：可以根据客户要求，手动开始记录或停止记录 带报警开关键：可以根据客户要求，手动关闭报警或开启报警 带查看键：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值			
液晶提示	时钟显示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间 报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示，此时请用充电器充电			
仪器尺寸	140*120*35mm 美观大方			
外壳颜色	白色			
随机附送	传感器、应用软件、通讯数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书等			

高精度型

L95-2+~8+系列产品介绍

技术指标：

产品型号	L95-2+	L95-4+	L95-6+	L95-8+
测量范围	温度：-40~100℃ 湿度：0~100%RH			
测量精度	温度：±0.2℃ 湿度：±2%RH			
测量通道	1路温湿度	2路温湿度	3路温湿度	4路温湿度
记录容量	1.6~3.2万组	8000~1.6万组	5500~1.1万组	4000~8000组
传 感 器	温度：高精度NTC 湿度：高精度霍尼韦尔			
分 辨 率	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH			
记录间隔	2秒~24小时任意可调			
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动			
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止			
电 池	内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电			
通讯接口	USB通讯或RS232通讯或RS485通讯（远距离通讯）			
应用软件	中文简体或英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）			
按键功能	带开关键：可以根据客户要求，手动开始记录或停止记录 带报警开关键：可以根据客户要求，手动关闭报警或开启报警 带查看键：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值			
液晶提示	时钟显示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间 报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示，此时请用充电器充电			
仪器尺寸	140*120*35mm 美观大方			
外壳颜色	白色			
随机附送	传感器、应用软件、通讯数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书等			